

АНКЕРЫ ВКЛЕЕННЫЕ - ТИП IK-Wnjs-k										
технический чертеж	модель	длина анкерной жерди [mm]	диаметр прутка ребристого [mm]	вид подкладки	масса жерди [kg]	масса анкерного комплекта [kg]				
		470			1,1	2,6				
		770			1,9	3,4				
		1070			2,6	4,1				
		1270			3,2	4,7				
		1370	ø 18	квадратная подкладка 6х150х150/ Ø 27p/19/ Ø 15	3,4	4,9				
***************************************		1470			3,7	5,2				
		1670			4,1	5,6				
		1870			4,5	6,1				
		1970	ø 20	0x130x130/	4,8	6,3				
L		2070			5,0	6,5				
		2270			5,6	7,1				
		2670			6,2	7,8				
		2870			6,7	8,2				
		3070			7,1	8,6				
		3270			7,5	9,0				

		АНКЕРЫ В	КЛЕЕННЫЕ - ТИП IK-W	/js		
технический чертеж	модель	длина анкерной жерди L [mm]	диаметр прутка ребристого D [mm]	вид подкладки	масса жерди [kg]	масса анкерного комплекта [kg]
100-/100	•	1270	ø 18 ø 20	круглая подкладка 6х Ø 137/ Ø 22s/17 треугольная подкладка 6х147х170/ Ø 21s	2,8	4,3
		1470			3,2	4,7
		1670			3,6	5,1
		1870			4,0	5,5
		2070			4,5	6,0
		2270			4,9	6,4
		2470			5,3	6,8
		2670			5,7	7,2
		2870			6,2	7,7
		3070			6,6	8,1
		3270			7,0	8,5
		АНКЕРЫ В	ВКЛЕЕННЫЕ - ТИП ІК-	Wr		
100+10		1270			2,8	4,3
	6	1470	ø 18 ø 20	круглая подкладка 6х Ø 137/ Ø 22s/17 треугольная подкладка 6х147х170/ Ø 21s	3,2	4,7
		1670			3,6	5,1
		1870			4,0	5,5
		2070			4,5	6,0
		2270			4,9	6,4
		2470			5,3	6,8
		2670			5,7	7,2
		2870			6,2	7,7
		3070			6,6	8,1
		3270			7,0	8,5
		АНКЕРЫ ВК	ЛЕЕННЫЕ - ТИП IK-Wj	s-k		
M. M		1270	ø 18 ø 20	круглая подкладка 6х Ø 137/Ø 22s/17 треугольная подкладка 6х147х170/Ø 21s	2,8	4,3
		1470			3,2	4,7
		1670			3,6	5,1
		1870			4,0	5,5
		2070			4,5	6,0
		2270			4,9	6,4
		2470			5,3	6,8
		2670			5,7	7,2
		2870			6,2	7,7
<u>INTER</u> krąż	www.interkraz.com.pl	3070			6,6	8,1
		3270			7,0	8,5